

Configuración de Apache, PHP y MySQL

Para configurar su máquina Slackware Linux como un servidor web preparado para MySQL-PHP, siga estas instrucciones:

- Instale los paquetes Apache (httpd), php y MySQL desde los discos Slackware o Slackpkg.
- Corrija la zona horaria de php (muchas aplicaciones se quejarán de esto si no lo hace). Edite '/etc/httpd/php.ini', busque la siguiente línea y descoméntela:

```
date.timezone = America/Chicago <-- cambie a la zona horaria correcta
```

- Como usuario root, abra el archivo '/etc/httpd/httpd.conf' de configuración de Apache con su editor de texto preferido. Luego, busque la siguiente línea y descoméntela (elimine el carácter '#' al principio de la línea):

```
Include /etc/httpd/mod_php.conf
```

Ahora su Apache incluirá el módulo PHP cuando se inicie.

- Establezca un nombre de servidor (si la IP de su máquina no se resuelve con un nombre). Edite el archivo '/etc/httpd/httpd.conf' y descomente la siguiente línea:

```
ServerName www.example.com:80 <-- cambie www.example.com a una IP o el nombre de su máquina
```

- Opcionalmente (pero recomendado), puede configurar Apache para que use un archivo 'index.php' como índice de su directorio. Sólo tiene que buscar en la siguiente línea...:
- Opcionalmente 2, si utiliza Perl para scripts web, puede que desee añadir 'index.pl' también.

```
<IfModule dir_module> DirectoryIndex index.html </IfModule>
```

... y cámbielo a:

```
<IfModule dir_module> DirectoryIndex index.html index.php </IfModule>
```

Por favor, tenga en cuenta la parte añadida "index.php". Ahora puede guardar y cerrar su archivo '/etc/httpd/httpd.conf' y reiniciar su servidor Apache para que se apliquen sus modificaciones. Como root, ejecute:

```
apachectl restart
```

- Si desea que su servidor Apache se inicie automáticamente cuando arranque su equipo, puede cambiar los permisos del archivo '/etc/rc.d/rc.httpd'. Ejecute el siguiente comando como root:

```
* chmod 755 /etc/rc.d/rc.httpd
```

Ahora su servidor Apache se iniciará automáticamente cuando su sistema arranque.

Para configurar su instalación de MySQL, por favor vea el documento [Install MySQL En Slackware](#).

Reflexiones finales

- Normalmente usted querría probar sus cambios recientes para saber si han funcionado. Después de reiniciar Apache, cree un archivo 'test.php' en su directorio '/var/www/htdocs/' con lo siguiente:

```
<?php phpinfo(); ?>
```

Ahora puede abrir su navegador web favorito en la siguiente URL: <http://localhost/test.php> . Si se muestra la configuración de su instalación PHP, entonces ha configurado su Apache correctamente, de lo contrario, por favor vuelva a comprobar esta documentación (asegurándose de que ha seguido cada paso correctamente), o póngase en contacto con nosotros en [##slackware](#) en FreeNode.

Fuentes

- Fuente original: <http://slackware-es.com/tutoriales/administracion/configurar-apache-php-y-mysql-en-slackware-linux>
- Escrito Originalmente por el Usuario [Pavel E.](#)
- Traducido por — [Pedro Herrero García](#) 2019/02/16 19:33 (UTC)

[howtos](#), [apache](#), [php](#), [author pavel](#)

From: <https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link: https://docs.slackware.com/es:howtos:network_services:setup_apache_php_mysql

Last update: **2019/02/16 19:55 (UTC)**

