

Настройка Apache, PHP и MySQL

Чтобы настроить Linux Slackware в качестве готового веб-сервер MySQL-PHP, пожалуйста, следуйте этим инструкциям: Установите пакеты apache (httpd), php и MySQL с дисков Slackware или с помощью Slackpkg. Установите php часовой пояс (много приложений будут жаловаться, если Вы не сделаете это). Отредактируйте конфигурационный файл '/etc/httpd/php.ini' найдите в нем следующую линию и раскомментируйте:

```
date.timezone = America/Chicago <--смените на подходящую временную зону.
```

От имени пользователя root, откройте конфигурационный файл apache '/etc/httpd/httpd.conf' любым удобным редактором текста. Затем найдите следующую линию и раскомментируйте (удалите символ '#' в начале линии):

```
Include /etc/httpd/mod_php.conf
```

Теперь Ваш Apache имеет активный модуль PHP при запуске. Установите имя сервера (если IP Вашей машины не отзывается на имени). Отредактируйте '/etc/httpd/httpd.conf' и раскомментируйте следующую линию:

```
ServerName www.example.com:80 <--замените www.example.com на IP-адрес или на имя вашей системы
```

- Опционально (но рекомендуется), Вы можете настроить apache, чтобы он использовал файл 'index.php' в качестве вашего директивного индекса. Вам необходимо найти следующую линию ...:
- Опционально 2, если Вы используете Perl для веб-сценариев, Вы можете добавить также 'index.pl'.

```
<IfModule dir_module> DirectoryIndex index.html </IfModule>
```

... и замените эту строку на:

```
<IfModule dir_module> DirectoryIndex index.html index.php </IfModule>
```

Сохраните и закройте '/etc/httpd/httpd.conf' а затем перезапустите Apache сервер, чтобы применить изменения. Выполните:

```
apachectl restart
```

* Если Вы хотите, чтобы apache запускался автоматически при старте системы, Вы можете изменить разрешения на '/etc/rc.d/rc.httpd' файл. Выполните следующую команду:

```
* chmod 755 /etc/rc.d/rc.httpd
```

Теперь Apache запустится автоматически, когда Ваша система загрузится.

Чтобы настроить MySQL см. документацию [Настройка MySQL в Slackware](#).

Заключительные соображения

Вы можете удостовериться функционируют ли ваши недавние изменения. После перезапуска Apache создайте 'test.php' в '/var/www/htdocs/' со следующим:

```
<?php phpinfo(); ?>
```

Теперь Вы можете открыть свой любимый web-браузер по следующему URL:
<http://localhost/test.php>. Если параметры настройки Вашей установки PHP отображаются, то Вы настроили apache правильно, иначе, пожалуйста перепроверьте эту документацию (Удостоверьтесь, что Вы выполнили каждый шаг правильно), или свяжитесь с нами на канале [##slackware](#) расположенный во FreeNode.

Ресурсы

- Original source:
<http://slackware-es.com/tutoriales/administracion/configurar-apache-php-y-mysql-en-slackware-linux>
- Originally written by User [Pavel E.](#)
- Translated by User [Galym .K](#)

[howtos](#), [apache](#), [php](#), [author pavel](#)

From:
<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:
https://docs.slackware.com/ru:howtos:network_services:setup_apache_php_mysql

Last update: **2013/04/03 18:53 (UTC)**

