

Instalar OpenWebMail en Slackware64 14.0

Este artículo explica cómo instalar OpenWebmail y configurarlo para que pueda acceder a su buzón utilizando una interfaz web desde cualquier lugar con acceso a Internet y un navegador web disponible.

Estas instrucciones se probaron en el sistema operativo Slackware64 14.0 de 64 bits y en la última versión de `openwebmail-current.tar.gz` (en realidad, la versión 2.53)

Esto significa que usted está configurado y ejecutando el servidor web Apache y el servidor de correo Sendmail.

Instalar bibliotecas y paquetes necesarios

Utilizando CPAN a través de CPAN.pm:

```
perl -MCPAN -e shell [as root]
o conf prerequisites_policy ask
```

entonces:

```
install CGI
install Compress:Zlib
install Convert::ASN1
install Digest
install Digest::MD5
install IO::Socket::SSL
install MIME::Base64
install Net::SSLeay
install Text::Iconv

quit
```

Instalar OpenWebMail

1. Primero, descargue la última versión de openwebmail: openwebmail-current.tar.gz
2. Cree un directorio donde lo desee, que diga " / ADISKS / openwebm_inst " y mueva el archivo descargado " openwebmail-current.tar.gz " a ese directorio.
3. Extraer todos los archivos usando el comando.

```
tar -zxvBpf openwebmail-current.tar.gz
```

Use la opción "tar" con "-zxvBpf", debido a los permisos de archivos extraños dentro de ese archivo. Trató de descomprimirlo a través de las herramientas de archivo integradas midnight commander, y el script *wrapsuid* no funcionaría debido a esto ...

4. Mueva el directorio extraído " `cgi-bin/openwebmail` " a " `/var/www/cgi-bin/openwebmail` "
5. Mueva el directorio extraído " `data/openwebmail` " a *DocumentRoot* de su servidor web (en una configuración de Apache predeterminada, que será " `/var/www/openwebmail` ")
6. Cambie el directorio a " `/var/www/openwebmail` ", elimine el archivo `index.html` y ejecute el comando

```
ln -s redirect.html index.html
```

7. Cambie el directorio a " `/var/www/cgi-bin/openwebmail` " y ejecute el comando

```
perl misc/tools/wrapsuid/wrapsuid.pl /var/www/cgi-bin/openwebmail
```

Deberías ver el siguiente resultado:

```
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-folder.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-main.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-read.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-send.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-cal.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-webdisk.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-advsearch.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-abook.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-viewatt.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-vdomain.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-saprefs.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-prefs.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-tool.pl
Fixing /tmp/openwebmail/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-spell.pl
```

8. Then go to "`/var/www/cgi-bin/openwebmail/etc`" and edit the configuration files:
 1. Change "`openwebmail.conf`" according to:

```
domainnames      auto
auth_module      auth_unix.pl
mailspooldir     /var/spool/mail
ow_cgidir        /var/www/cgi-bin/openwebmail
ow_cgiurl        /cgi-bin/openwebmail
ow_htmlkdir     /var/www/openwebmail
ow_htmlurl       /
logfile          /var/log/openwebmail.log
```

2. Cambie el directorio a " `/var/www/cgi-bin/openwebmail/etc/defaults` ", edite `auth_unix` conf para que se convierta en

```
passwdfile_plaintext /etc/passwd
passwdfile_encrypted /etc/shadow
passwdmkdb          none
```

3. En el directorio " `/var/www/cgi-bin/openwebmail/etc/defaults` ", edite

db.conf de la siguiente manera:

```
dbm_ext          .db
dbmopen_ext     .db
dbmopen_haslock no
```

4. Luego, cambie el directorio a " /var/www/cgi-bin/openwebmail " y ejecute

```
./openwebmail-tool.pl --init
```

9. Después de eso, vaya a " /var/www/cgi-bin/openwebmail ", verifique que haya archivos que empiecen con un punto (como " .openwebmail.pl ") y nombres de archivos de estilo antiguo (como " openwebmail.pl) ". Establezca el *suid* bit para estos scripts:

```
chmod u+s openwebmail*.pl
chmod u+s .openwebmail*.pl
```

Configuración adicional de Apache

- Agregue una opción AddHandler cgi-script .cgi .pl en /etc/httpd/httpd.conf en la sección "Directory /srv/httpd/" httpd.conf como ser:

```
ServerRoot "/usr"
Listen 80

LoadModule authn_file_module lib64/httpd/modules/mod_authn_file.so
LoadModule authn_core_module lib64/httpd/modules/mod_authn_core.so
LoadModule authz_host_module lib64/httpd/modules/mod_authz_host.so
LoadModule authz_groupfile_module
lib64/httpd/modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_user_module lib64/httpd/modules/mod_authz_user.so
LoadModule authz_core_module lib64/httpd/modules/mod_authz_core.so
LoadModule access_compat_module
lib64/httpd/modules/mod_access_compat.so
LoadModule auth_basic_module lib64/httpd/modules/mod_auth_basic.so
LoadModule reqtimeout_module lib64/httpd/modules/mod_reqtimeout.so
LoadModule filter_module lib64/httpd/modules/mod_filter.so
LoadModule mime_module lib64/httpd/modules/mod_mime.so
LoadModule log_config_module lib64/httpd/modules/mod_log_config.so
LoadModule env_module lib64/httpd/modules/mod_env.so
LoadModule headers_module lib64/httpd/modules/mod_headers.so
LoadModule setenvif_module lib64/httpd/modules/mod_setenvif.so
LoadModule version_module lib64/httpd/modules/mod_version.so
LoadModule proxy_module lib64/httpd/modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_connect_module
lib64/httpd/modules/mod_proxy_connect.so
LoadModule proxy_ftp_module lib64/httpd/modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule proxy_http_module lib64/httpd/modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_fcgi_module lib64/httpd/modules/mod_proxy_fcgi.so
```

```
LoadModule proxy_scgi_module lib64/httpd/modules/mod_proxy_scgi.so
LoadModule proxy_ajp_module lib64/httpd/modules/mod_proxy_ajp.so
LoadModule proxy_express_module
lib64/httpd/modules/mod_proxy_express.so
LoadModule lbmethod_byrequests_module
lib64/httpd/modules/mod_lbmethod_byrequests.so
LoadModule lbmethod_bytraffic_module
lib64/httpd/modules/mod_lbmethod_bytraffic.so
LoadModule lbmethod_bybusyness_module
lib64/httpd/modules/mod_lbmethod_bybusyness.so
LoadModule mpm_event_module lib64/httpd/modules/mod_mpm_event.so
LoadModule unixd_module lib64/httpd/modules/mod_unixd.so
LoadModule status_module lib64/httpd/modules/mod_status.so
LoadModule autoindex_module lib64/httpd/modules/mod_autoindex.so
##openwebmail!
LoadModule cgi_module lib64/httpd/modules/mod_cgi.so
LoadModule dir_module lib64/httpd/modules/mod_dir.so
LoadModule alias_module lib64/httpd/modules/mod_alias.so

<IfModule unixd_module>
User apache
Group apache

</IfModule>

# 'Main' server configuration
#
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
ServerAdmin webmaster@sten.lv

ServerName elephant.org

<Directory />
    AllowOverride None
</Directory>

DocumentRoot "/srv/httpd/"
<Directory "/srv/httpd/">

    Options Indexes FollowSymLinks Includes MultiViews ExecCGI

    AllowOverride All
    #None

    #
    # Controls who can get stuff from this server.
```

```
#
## Require all granted
Order allow,deny
Allow from all
###Need! otherwise "save as binary...." appear...
AddHandler cgi-script .cgi .pl

</Directory>

#
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
#
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html index.shtml index.php
</IfModule>

#
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
#
<Files ".ht*">
    Require all denied
</Files>

ErrorLog "/var/log/httpd/error_log"

LogLevel warn

<IfModule log_config_module>

    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-
Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

    <IfModule logio_module>
        # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
        LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-
Agent}i\" %I %O" combinedio
    </IfModule>

#
##CustomLog "/var/log/httpd/access_log" common

#
CustomLog "/var/log/httpd/access_log" combined
</IfModule>

<IfModule alias_module>
```

```
#
    ScriptAlias /cgi-bin/ "/srv/httpd/cgi-bin/"

</IfModule>

<IfModule cgid_module>
    #
    # Scriptsock cgisock
</IfModule>

#
# "/srv/httpd/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
#
##<Directory "/srv/httpd/cgi-bin">
##     AllowOverride None
##     Options None
##     Require all granted
##</Directory>
#for openwebmail
<Directory "/srv/httpd/cgi-bin">
    AllowOverride All
    Options ExecCGI
    Order Allow,deny
    Allow from all
</Directory>

<IfModule mime_module>
    #
    TypesConfig /etc/httpd/mime.types

    #
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz

    #
    ## AddHandler cgi-script .cgi .pl
    # for openwebmail
    ## AddHandler cgi-script .pl
    #test openwebmail
    ##AddHandler server-parsed .html
    ###AddHandler server-parsed .pl

</IfModule>

# Virtual hosts
Include /etc/httpd/httpd-vhosts.conf
```

```
# Various default settings
Include /etc/httpd/extra/httpd-default.conf

# Configure mod_proxy_html to understand HTML4/XHTML1
<IfModule proxy_html_module>
Include /etc/httpd/extra/proxy-html.conf
</IfModule>

<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>

# Deal with user agents that deliberately violate open standards
#
<IfModule setenvif_module>
BrowserMatch "MSIE 10.0;" bad_DNT
</IfModule>
<IfModule headers_module>
RequestHeader unset DNT env=bad_DNT
</IfModule>

# Uncomment the following line to enable PHP:
#
Include /etc/httpd/mod_php.conf
```

Links

- <http://www.linuxquestions.org/questions/slackware-14/suidperl-in-slack-14-a-4175450139/>
- <http://openwebmail.org/openwebmail/doc/faq.txt>
- <http://openwebmail.org/openwebmail/doc/readme.txt>
- <http://www.unixresources.net/linux/lf/45/archive/00/00/01/69/16969.html>
- <http://mail.savs.hcc.edu.tw/~chuavv/articles/openwebmail-en.html>
- <http://search.cpan.org/search?query=CGI&mode=all>
- <http://svn.apache.org/repos/asf/spamassassin/branches/3.3/INSTALL>

Fuentes

- With help of user phenixia2003 from LinuxQuestions.org Forums
- Thanks for editing [Eric Hameleers](#)
- Escrito originalmente por [John Ciemgals](#)
- Traducido por: [Victor](#) 2019/02/14 18:10 (UTC)

[howtos](#), author [wisedraco](#)

From:

<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:

https://docs.slackware.com/es:howtos:network_services:install_openwebmail

Last update: **2019/02/14 18:12 (UTC)**

