

Fluxbox

Fluxbox é um [gerenciador de janelas](#) para X, baseado no código do Blackbox 0.61.1 (descontinuado), bastante leve e rápido, com diversas ferramentas de gerenciamento de janelas, como abas, agrupamentos, docas, etc. Os arquivos de configuração são simples e facilmente editáveis, permitindo alta customização. O Fluxbox é escrito em C++ e licenciado sob a MIT-license.

Instalação

O Fluxbox faz parte da mídia de instalação do Slackware. A última versão estável, Slackware 14.2, vem com a última versão 1.3.7, lançada em 2015. Durante o processo de instalação, ele é instalado com os pacotes `/slackware/xap`.

Caso você não tenha instalado o Fluxbox com o Slackware, adicioná-lo a uma instalação existente é simples:

```
darkstar~# slackpkg install fluxbox
```

Inicialização

No momento da instalação, você pode selecionar o Fluxbox como seu gerenciador de janelas, na etapa `SELECT DEFAULT WINDOW MANAGER FOR X`. Sendo assim, você poderá iniciar o Fluxbox com o X:

```
darkstar~# startx
```

Ou de forma mais específica, se o Fluxbox não é seu gerenciador padrão:

```
darkstar~# startfluxbox
```

Para um sistema já instalado, você pode alternar entre os gerenciadores de janela executando o script `xwmconfig` como root:

```
darkstar~# xwmconfig
```

Configuração

O Fluxbox é configurado por meio de arquivos de texto muito simples e altamente intuitivos. Esses arquivos definem desde a aparência básica e comportamentos das janelas até programas e serviços inicializados com a sessão X. Exemplos desses arquivos podem ser encontrados na internet e explicações sobre a sintaxe podem ser consultados nas man pages (ou, equivalentemente, no [site do próprio projeto](#)), que são extremamente detalhadas: `fluxbox(1)`, `startfluxbox(1)`, `fluxbox-keys(5)`, `fluxbox-menu(5)`, `fluxbox-apps(5)`, `fluxbox-style(5)`, `fluxbox-remote(1)`, `fbrun(1)` e `fbsetbg(1)`.

Sendo um gerenciador de janelas extremamente leve e simples, o funcionamento do Fluxbox não possui ícones de desktop ou aplicativos de gerenciamento nativos. Seu funcionamento está baseado em menus e atalhos (hotkeys), e no comportamento das janelas. Estas podem ser agrupadas, fixadas e movidas ao longo dos diversos workspaces que podem ser criados.

Resumidamente, os arquivos de configuração do Fluxbox, disponíveis no diretório `~/ .fluxbox`, são:

`init` - arquivo principal de configuração.

`menu` - definição do menu de aplicativos (root-menu).

`keys` - definição dos hotkeys.

`startup` - definição de tarefas e aplicações para ser lançadas com o Fluxbox.

`overlay` - um arquivo de configuração que se sobrepõe às definições do arquivo `styles`. Mais uma ferramenta de customização.

`apps` - arquivo de configuração que armazena características para as janelas de aplicações específicas.

`windowmenu` - definição do menu de janelas.

Configuração do teclado

Visite a página [layout do teclado Fluxbox](#).

Aparência

A aparência específica do Fluxbox (cores, transparência, bordas das janelas, etc) são definidas pelo arquivo de tema, localizado dentro da pasta 'styles'. Você pode alterar o tema adotando um dos incluídos por padrão, editando os arquivos já citados ou adicionando novos estilos (e.g. de <https://www.box-look.org>).

Desktop Utils/Plugins

Se você deseja incluir ícones de desktop e outras características ao Fluxbox, dê uma olhada no [fbdesk](#) ou [idesk](#).

Links externos

- Fluxbox: <http://fluxbox.org>
- Fluxbox FAQ: http://fluxbox-wiki.org/FAQ_en.html
- Fluxbox Styles: <https://www.box-look.org>

Fontes

- Originalmente escrito por [carriunix](#)

[slackware](#), [translator carriunix](#)

From:
<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:
https://docs.slackware.com/pt-br:howtos>window_managers:fluxbox

Last update: **2021/07/26 12:59 (UTC)**

