

# Како кориситити Мплејер у конзоли

За СлекДок тему предложио [kikinovak](#).

## Шта је Мплејер

У суштини, мплејер је конзоларни плејер за гледање филмова и долази уз већину инсталација слеквера; дешава се да ради феноменално и са музичким фајловима и ако је намењен гледању филмова. Јер мплејер не захтева стриктно графичко окружење док пушта музику, веома је лаган и идеалан за слабашне рачунаре као што су нетбукови.

## Како покренути мплејер

Испод се налази неколико основних начина да покренете мплејер.

```
$ mplayer ~/music/foo.mp3 # Реците мплејеру да пусти Вашу омиљену песму.
```

```
$ mplayer ~/music/*.mp3 # Реците мплејеру да пусти све мп3 фајлове у Вашем музичком директоријуму.
```

## Корисне тастерске пречице

Док ради, мплејер може бити додатно контролисан тастатуром.

Неке једноставне пречице лаке за памћење:

- spacebar/размак - Укључује пауза/плеј.
- return - наредна нумера.
- ctrl+c - Escape/Прекид.

## Примећено

Немојте ни случајно притиснути тастере са стрелицама док мплејер ради; То ће убрзати аудио репродукцију (што је веома непријатно).

## Плејлисте

Можете наредити мплејеру да пушта нумере са плејлисте.

Прво морате креирати фајл плејлисте.

```
$ find . -type f -iname *.mp3 > моја_листа.txt
```

Онда можете плејлисту убацити у мплејер.

```
$ mplayer -playlist моја_листа.txt
```

Ако сте расположени, можете такође наредити мплејеру да испремешта нумере у плејлисти.

```
$ mplayer -shuffle -playlist моја_листа.txt
```

## Пример Демонстрације Плејлисте

Доњи испис из терминала демонстрира плејлисту у акцији

```
[ roach@sepsis:msk ]$ find SchoolyardHeroes/Abominations/ -type f -iname
*.mp3 > abominations.txt
[ roach@sepsis:msk ]$ mplayer -playlist abominations.txt
MPlayer 20101218-4.5.1 (C) 2000-2010 MPlayer Team

Playing SchoolyardHeroes/Abominations/04 - Violence Is All The Rage.mp3.
Audio only file format detected.
Clip info:
  Title: Violence Is All The Rage
  Artist: Schoolyard Heroes
  Album: Abominations
  Year: 2007
  Comment: Amazon.com Song ID: 20884756
  Track: 4
  Genre: Unknown
=====
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 256.0 kbit/18.14% (ratio: 32000->176400)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
=====
A0: [oss] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 20.8 (20.8) of 189.0 (03:09.0) 0.3%
```

Напомена: Горњи пример показује команду која креира несређену плејлисту (што можда није оно што бисте Ви желели).

[Овде се налази изванредан чланак о креирању сређених плејлиста и још тога.](#)

## Извори

- Написао [aschyiel](#)

[howtos](#), [software](#), [work in progress](#), [author aschyi](#)

From:

<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:

<https://docs.slackware.com/sr:howtos:software:mplayer>

Last update: **2013/05/01 17:38 (UTC)**

