

Скрипти SlackBuild

Скрипти SlackBuild це файли командного інтерпретатора (за звичай вони сумісні з Bourne shell) які автоматизують процес конфігурації, компіляції та створення пакету для Slackware в архівному форматі (*.tgz, *.txz, *.tbz).

Огляд

Процес створення пакету для Slackware з сирцевого коду можна поділити на слідуєчі частини, деякі деталі можуть відрізнятись відносно системи.

1. Розпакування архіву з сирцевим кодом (за звичай це файли з розширенням .tar.gz or .tar.bz2) в робочу директорию.
2. Створення файлу slack-desc, з описом програмного забезпечення в коректній формі.
3. Конфігурація сирцевого коду та за необхідністю застосування патчів до коду.
4. Компіляція/будівництво з сирцевого коду та генерація бінарних файлів.
5. Встановлення програми в тимчасову директорию. Цей крок може бути складніший, це залежить від системи збірки та як працює make install (чи схожий за функцією інструмент). У стандарті GNU Makefiles, достатньо передати перемінну DESTDIR у команду make install. В нестандартних Makefiles та в системах збірки які не підтримують цю опцію, наприклад застосовують патчі до Makefile (чи до схожого за функцією файл) чи редагують конфігурацію збір-очної системи.
6. Копіювання документації та інших важливих файлів (включаючи скрипти після встановлення) в піддиректорию тимчасового каталогу встановлення. Розміщення документації за замовченням знаходиться згідно зі стандартом пакетного менеджера Slackware а саме в /usr/ директорії.
7. Використовується утиліта makerpkg для створення в тимчасовій директорії (локація вставлення) пакету для Slackware який можна бути встановити використовуючи утиліту installpkg.

Поки усі переобчисленні кроки робляться в ручну включаючи написання усіх команд. Автоматизувати цей процес допомагають скрипти, які поширюють користувачі між спільнотою. Так само ці SlackBuild скрипти можна відредагувати та використовувати задля оновлення вже встановленого програмного забезпечення.

Створення скриптів SlackBuild

Гарний урок по створенню скриптів SlackBuild можна знайти [тут](#), декілька [шаблонів](#) які потрібні для створення скриптів.

Також, програмне забезпечення може бути написане на різних мовах програмування, використовувати різні системи збірки чи може використати інтерпретовану мову програмування в якій нема можливості встановлення цієї програми. В цій ситуації необхідно зробити багато кроків при написанні SlackBuild скрипта, цей процес може дуже відрізнятись від звичайної схеми. Просте копіювання команд з інших скриптів може спрацювати, а може і ні.

Рекомендовано усім хто пише скрипт SlackBuild, перед написанням розібратися з системою збірки використаної в конкретному проекті. В процесі написання SlackBuild скриптів Ви будите збільшувати свій ступінь володіння написання Shell скриптів, що є дуже корисним досвідом. В ідеалі, простий проект написаний на мові C, з використанням стандартної системи GNU Make, добрий початок для тренування та практики написання SlackBuild скриптів.

Для новачка, буде дуже корисно зробити усі кроки створення пакунку в ручному режимі з сирцевого коду, перед тим як братись за написання SlackBuild скрита. Це зменшить вірогідність появи помилки та неочікуваної поведінки скрипта.

Завантаження SlackBuild скрипта до публічного репозиторія як наприклад <http://www.slackbuilds.org> може вимагати дотримання регламентованих стандартів написання. Наприклад, може бути обов'язково вказування цвiлевої архітектури під час запуску скрипта, замість того щоб вписувати архітектуру в сам скрипт. Ці стандарти допомагають зробити SlackBuild скрипти як наймога переносимими між комп'ютерами.

Автоматичні генератори SlackBuild скриптів

Деякі інструменти які можуть допомогти в створенні SlackBuild скриптів. Ось деякі приклади.

- [Alien's SlackBuild Toolkit \(AST\)](#)
Базований на веб технологіях "майстер", автор [Eric Hameleers](#)
- [mkslack](#)
SlackBuild генератор, автор David Woodfall

Зовнішні посилання

- SlackBuilds репозиторій - <http://www.slackbuilds.org/>
- SlackBuild шаблони - <http://slackbuilds.org/templates/>

Джерела

- Автор оригіналу [V.Harishankar](#) для проекту SlackDocs Wiki

[slackware](#), [slackbuild](#)

From:
<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:
https://docs.slackware.com/uk:slackware:slackbuild_scripts

Last update: **2014/05/12 09:41 (UTC)**

